

**païro**<sup>®</sup>  
'flex hero'

## Païro Flex

LUMILEDS NICHIA plessey




### Özellikler

- 50.000 saate kadar uzun ömürlü süper parlak LED
- Tek noktadan 50 metre kesintisiz bağlantı
- Ultra esnek
- Düşük enerji tüketimi ile doğa dostu
- Yüksek verimlilik, düşük ısı ve güvenlik
- Dış cepheye uygun UV katkılı PVC malzeme
- Sağlam, düşük bakım maliyeti
- IP65 - IP44 - IP20 seçenekleri

### Features

- Super Bright LEDs with long life-span up to 50.000h
- 50 meter single strip can be lit by one source
- Ultra Flexible
- Eco-friendly with low power consumption
- High efficiency, low heat & safety
- High UV durable PVC material for outdoor
- Long lasting, low maintenance cost
- IP65 - IP44 - IP20 options



Product Code Ürün Kodu	Input V Gerilim	Protection Koruma	Dimensions Boyutlar	Cut Unit Kesim Boyu	Max Lm/m	W/m	Lm/W	CCT Range Renk Sıcaklığı	Max Load per Connection Tek Bağlantı ile Maks Uzunluk
N-TLS-PVC757-220V	220V*	IP65	6 x 12 mm	100 cm	950 lumen	~7.5W	125 ±10%	Stoklu Seçenekler/ in-Stock 3000 Kelvin 4000 Kelvin 6500 Kelvin	50 m
N-TLS-PVC757-220V		IP44**							
N-TLS-PVC757-24V	24V	IP65	6 x 12 mm	~10 cm	1100 lumen	~8.6W	127 ±10%	Talep üzerine istenilen Kelvin değerinde üretim yapılabilmektedir. - Can be produced for any CCT value between 2700 K - 6500 K up on request	5 m
N-TLS-PVC757-24V		IP44**							
N-TLS-CF757-24V		IP20**	cover-free klıfsız	1250 lumen	145 ±10%				
TLS-PVC2835PL-24V		IP44**	6 x 15 mm			716 lumen	100 ±10%		
TLS-PVC2835LM-24V				14.3 cm	682 lumen	95 ±10%			

www.païro.com.tr

\* Harici led sürücü gerekmez. Direkt şebekeye bağlanır. / No external led driver needed. Direct connection to network.

\*\* Gövde koruması IP65, konektör koruması IP44 / Strip cover is still IP65, connector protection is IP44.

\*\*\* Ürün gövdesinde PVC kılıf yoktur / Strip has no PVC cover.